

Hier gibt's die Originale.

Modernes Bauen und Renovieren ist heutzutage ohne Kalk- und Kalkzementprodukte nicht mehr vorstellbar. Die Gründe hierzu sind vielseitig. Kalk- und Kalkzementputze sind diffusionsoffen und bewirken ein angenehmes und feuchteregulierendes Raumklima. Zudem treten diese Putze einem Problem im heutigen luftdichten Wohnungsbau – der Ausbreitung von gesundheitsschädlichen Organismen durch ihre Alkalität wirksam entgegen.



MEP Der Kalkzementputz für alle Fälle.

ZMP Der Sockel- und Kellerwandputz.



Die Klassiker von SCHWENK

Genau vor 35 Jahren startete unser MEP seinen Siegeszug am Bau. Damals wie heute ist der originale MEP der universelle Klassiker unter den Kalkzementputzen. Mit den Jahren ständig weiterentwickelt und mit weiteren Spezialprodukten ergänzt. Unsere SCHWENK Originale stehen für das ursprüngliche Versprechen von Qualität, Zuverlässigkeit und besonders rationelle Verarbeitung. Sie sind durch und durch mineralisch und überzeugen eindrucksvoll durch ihre Vielseitigkeit und ihre Verarbeitungseigenschaften.

it. stoppt Zwangspausen am Bau.

Unsere *it.*-Putze sind die konsequente Weiterentwicklung der traditionellen Kalkzementputze. Durch diese Innovation ist es gelungen, bewährte Produkte so aufzubauen, dass eine ausreichende Festigkeitsentwicklung wesentlich früher als bisher erreicht wird. Dabei spielen Einflüsse aus unterschiedlich saugenden Putzgründen, variierende Putzgründe oder ungünstige Temperatur- und Witterungsbedingungen kaum noch eine Rolle.

Mit *it.*-Produkten von SCHWENK arbeiten Sie kontinuierlich, zeitsparend und wirtschaftlich. Das senkt Kosten und stärkt Ihre Wettbewerbsfähigkeit – im Neubau und bei der Sanierung.



MEP-*it.* Der schnelle Kalkzement-Leichtputz.

SLP-*it.* Der schnelle Sockel-Leichtputz.

KIP-*it.* Der wohngesunde Innenputz für Alt- und Neubau.





Die Klassiker von SCHWENK

MEP Der Kalkzementputz für alle Fälle.

Der traditionsreiche SCHWENK **MEP** findet heute vornehmlich im Innenbereich seine Anwendung. **MEP** ist der ideale Untergrund für Fliesen und Oberputze aller Art – ist aber auch zum Filzen geeignet. Überall dort, wo erhöhte Ansprüche an die Oberflächenfestigkeit gestellt

werden, z.B. in häuslichen Küchen, Bädern, Treppenhäusern und Kellerräumen, ist er unschlagbar. Seine Universalität und robuste Qualität zeichnet ihn schon seit Jahrzehnten als universellen Klassiker unter den Kalkzementputzen aus.



Kategorie: CS II nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Verbrauch: ca. 13,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

ZMP Der Sockel- und Kellerwandputz.

Der **ZMP** ist der traditionelle Sockel- und Kellerwandputz für normale und schwere Mauerwerke mit hoher Festigkeit. Als Sockelputz bietet er eine hohe Stoß- und Kratzfestigkeit gegenüber mechanischen Belastungen

und ist zudem witterungs- und frostbeständig. Als mineralischer und hoch wasserabweisender Putz kann der **ZMP** ebenfalls unter Bitumenabdichtungen und Fliesenbelägen eingesetzt werden.



Kategorie: CS IV nach DIN EN 998-1, P III nach DIN V 18550

Verbrauch: ca. 14,0 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

MEP-it. Der schnelle Kalkzement-Leichtputz.

Der **MEP-it** kann besonders auf kritischem Leichtmauerwerk punkten. Es können Fehlstellen wie Mörteltaschen, breite Fugen etc. gleich mit verschlossen werden. Durch seinen gleichmäßigen Abbindeverlauf und dadurch gleichmäßiges Saugverhalten der fertigen Putzfläche,

besteht bei einem anschließenden Edelputzauftrag keine Gefahr von Strukturunterschieden. Der **MEP-it** erreicht durch seinen definierten Erhärtungsverlauf schneller eine ausreichende Festigkeit und kann so früher weiterverarbeitet werden. Das spart Zeit und Geld.



Kategorie: CS II nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Verbrauch: ca. 11,0 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

SLP-it. Der schnelle Sockel-Leichtputz.

Der **SLP-it** erfüllt alle Anforderungen eines modernen Sockelputzes: hervorragende Verarbeitbarkeit, Wasserabweisung, sicherer Witterungsschutz, hohe Stoßfestigkeit und eine zusätzliche Sicherheit gegen mechanische Beanspruchungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sockel-

Leichtputzen baut der **SLP-it** keine hohen Spannungen und damit kein erhöhtes Rissrisiko auf. Mit einem ansprechenden homogenen Filzbild eignet sich der **SLP-it** auch ideal als anstrichfähiger Untergrund ebenso wie als Grundputz für alle SCHWENK Oberputze.



Kategorie: CS III nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Verbrauch: ca. 12,0 kg/m² pro 10 mm Putzdicke

KIP-it. Der wohngesunde Innenputz für Alt- und Neubau.

Der **KIP-it** schafft mit seiner kapillaren Leitfähigkeit und seinen unübertroffenen Diffusionseigenschaften ein gesundes Raumklima wie kaum ein anderer Baustoff. Er erreicht unabhängig von Untergrund, Putzdicke und Umgebungstemperatur nach ca. 2 Std. eine ausreichende

Festigkeit, so dass ein Abrichten der Fläche frühzeitig möglich ist. Der **KIP-it** kann auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Hier lässt sich mit einem einzigen Material durcharbeiten und durch die frühe, gleichmäßige Festigkeit des Mörtels wird ein schönes Filzbild erreicht.



Kategorie: CS II nach DIN EN 998-1, P II nach DIN V 18550

Verbrauch: ca. 12,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke