



Baustoffe fürs Leben

UNI-H und UNI-FS. Die **Alleskönner** von SCHWENK



... Überarbeiten



... Spachteln



... Armieren



... Renovieren

„Zwei für alle Fälle“



Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Bild modernen Bauens teilweise deutlich verändert. Einerseits kommt im Hochbau immer mehr Beton zum Einsatz, andererseits geht der Trend eindeutig zu leichteren Wandbaustoffen und Putzen. Diese unterschiedlich „harten“ Untergrundverhältnisse erfordern - ob im Neubau oder vor allem bei der Fassadenrenovierung - eine auf den Untergrund abgestimmte Beschichtung.

Unsere seit Jahren bewährte UNI-Serie steht für universelle Einsatzmöglichkeiten, hohes Haftvermögen, besonders leichte Verarbeitbarkeit und außerordentlich hohe Ergiebigkeiten. **UNI-H und UNI-FS – zwei für alle Fälle.**



UNI-H und UNI-FS. Die **Alleskönner** von SCHWENK



mineralischer, naturweißer Haftputz
der Kat. CS IV nach DIN EN 998-1



mineralischer, faserarmerter
Spachtel- bzw. Armierungsputz
der Kat. CS II nach DIN EN 998-1

UNI-H - Der Universalputz für die „harten“ Fälle.

Ist der universelle Haftputz mit hervorragenden Haftzugeigenschaften und einer erhöhten Druckfestigkeit. Dadurch eignet er sich vorwiegend für alle harten Untergründe oder für Flächen, die eine erhöhte Stoßfestigkeit erfordern. Der UNI-H ist innen und außen einsetzbar und besonders leicht zu verarbeiten.

- Als **Haftbrücke** auf Beton und Dämmplatten für alle Kalk-, Kalkzement- und Zementputze.
- Als **naturweißer Dünnlagen-Haftputz** auf Betonflächen und Dämmplatten.
- Zum **Armieren** von EPS und XPS-R Sockel- und Perimeterdämmplatten.
- Als wasserabweisender **Sockelfilzputz**.
- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage auf Unterputzen mit einer Festigkeit > 5 N/mm².
- Als **universeller Kleber** für z.B. Plansteine und Fliesen auf kleinen Flächen ohne besondere Anforderungen.

UNI-FS - Der Universalputz mit Faserzusatz.

Der UNI-FS mit Faserzusatz wurde speziell für die „weicheren“ Untergründe entwickelt und ist durch seine Eigenschaften der ideale Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Dies gilt für alle mineralischen und organischen Untergründe, auf denen besondere Anforderungen an die Hafteigenschaften gestellt werden.

- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage auf allen tragfähigen Altputzflächen und Beschichtungen aller Art.
- Als **Armierungsputz** mit Gewebeeinlage auf allen **Leichtunterputzen** auf hochwärmedämmenden Mauerwerken.
- Als **Filzputz** oder als **strukturiertes Oberputz**.
- Als naturweißer **dünnlagiger Haftputz** auf Beton mit gefilterter Oberfläche.
- Zum **Kleben** und **Armieren von Dämmplatten** (nicht WDVS).
- Für kleinere Renovierungsarbeiten als **mineralischer Kleber**.