


AL Gewebe Si

Anschlussleiste

WDVS-Zubehör



Profilleiste mit Gewebestreifen und einem Silikonschaumrücken zur Aufnahme von Bewegungen. Es entsteht eine entkoppelte Lösung zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Für schlagregendichte Tür- und Fensteranschlüsse bei SCHWENK Wärmedämm-Verbundsystemen mit dünn-schichtigen Putzsystemen.

Eigenschaften

- ergibt geradlinige Anschlüsse mit einer schmalen Schattenfuge entlang der Fenster (Silikonschaumband nicht sichtbar)
- weichmacherfrei (keine Materialaushärtung)
- farbecht, winddicht und schlagregendicht durch geschlossene Außenhaut
- hohe dreidimensionale Bewegungsaufnahme und dauerhaftes Rückstellvermögen
- mit selbstklebendem Schaumband, Schutzlasche für Abdeckfolie und integriertem Gewebestreifen

Anwendungsbereich / Untergründe

Zur Ausbildung von exakt fluchtenden und schlagregendichten Anschlüssen zwischen dünn-schichtigen SCHWENK Wärmedämm-Verbundsystemen und Tür- und Fensterrahmen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Einsatzmöglichkeiten der Anschlussleiste AL Gewebe Si:

Lage des Fensters:		In der Leibung		Mauerwerksbündig		vorgesetzt	
Fenstergröße:		bis 2 m ²	Bis 10 m ²	bis 2 m ²	bis 10 m ²	bis 2 m ²	bis 10 m ²
Dämmstoffdicke	bis 150 mm	+	+	+	+	+	-
	über 150 mm	+	+	+	+	-	-

+ = geeignet - = nicht geeignet

Bei anderen Konstruktionen bzw. bei größeren Fenstern ist im Einzelfall eine Beratung durch SCHWENK erforderlich.

Die Fensterrahmen müssen klebegeeignet, d.h. eben, sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen oder haftmindernden Substanzen sein.

Verbrauch

1 m/m (zzgl. Verschnitt)

Technische Daten

Material Profil:	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Material Schaumband:	geschlossenzelliger Silikonschaum (9 x 3 mm)
Brandklasse:	B2 nach DIN 4102
Schlagregendichtheit:	bis 1050 Pa kein Wassereintritt
Prüfzeugnis:	PfB Nr. 10/02-A053-Z1 und PfB Nr. 10/02-A053-Z2
Bewegungsaufnahme:	max. ± 5 mm (seitlich) ± 3 mm (senkrecht)
Breite Gewebestreifen:	ca. 12,5 cm

Verarbeitung

Untergrund reinigen und Klebprobe durchführen.

SCHWENK Anschlussleiste AL Gewebe Si mit einer Auflagenschere auf die erforderliche Länge zuschneiden.

Die Profillasche mit dem Klebestreifen oben und unten entlang der Sollbruchstelle mit der Auflagenschere einschneiden.

Schutzfolie des Silikonschaumbandes abziehen und AL Gewebe Si auf den Dämmplatten am Fenster- oder Türrahmen ansetzen und fest andrücken.

Folien zur Fensterabdeckung können nach Abziehen der Schutzfolie des Klebebandes an der Profillasche fixiert werden.

AL Gewebe Si

Der Gewebestreifen wird vollflächig in die Systemarmierung eingearbeitet, Gewebeüberlappung mind. 10 cm.

Profillasche nach Abschluss der Arbeiten vorsichtig entfernen (kein Cuttermesser verwenden!).

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5°C und über + 30°C.

Lieferform

- 2,40 m Stück (25 Stück/Bund)

Lagerung

Liegend, trocken und staubfrei lagern.

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder an eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm
www.schwenk-putztechnik.de • info@schwenk-servicecenter.de